ALONSO

CATÁLOGO 2017

www.aalonso.com

Máquinas de corte / Pag. 02

Circular / 02
Vertical / 03
Taladro / 03
Accesorios / 03

Máquinas domésticas / Pag. 04

Coser domésticas / 04
Overlock / 04
Accesorios / 05
Motores / 06
Reostatos / 07

Equipos de planchado / Pag. 08

Generadores de vapor / 08 - 09
Mesas de aspiración / 10
Mesas de aspiración industrial / 11
Planchas de mano / 12
Accesorios Opcionales / 12 - 13

Máquinas industriales / Pag. 14

Motores / 14
Complementos / 15
Máquinas industriales de pespunte / 16 - 20
Máquinas de reparación de calzado / 21
Overlock y recubridoras / 22
Puntada invisible portátil / 23
Puntada invisible industrial / 23
Máquinas de zig-zag / 24
Máquinas de cerrar sacos / 24
Máquinas auxiliares / 25

Accesorios / Pag. 26

Variedad de accesorios / 26 - 27

A) · CIRCULAR

RSD - 50 · Máquina circular manual con cuchilla hexagonal de 50mm. Altura de corte de 10mm. Potencia 60w. Velocidad 1.000 r.p.m.

AS - 100K · Máquina circular manual con cuchilla hexagonal 50mm. Altura de corte 7mm. Potencia 50w. Velocidad 1.300 r.p.m.

RCS - 100 · Máquina circular con motor servo y luz led incorporados. Cuchilla de 100mm. Altura de corte 27mm. Peso de 1,1Kg. Velocidad regulable.

RSD - 70 · Máquina circular manual con cuchilla hexagonal de 70mm. Altura de corte de 15mm. Potencia 170w. Velocidad 2.400 r.p.m.

MB - 360 · Máquina circular portátil con cuchilla hexagonal de 60mm (funciona sin cables). Altura de corte de 12mm. Peso 1.250g. Velocidad 1.200 r.p.m.

Batería recambio MB - 360 · Tiempo de recarga 1 hora.

SUPRENA PC - 1062 · Máquina circular neumática 50mm. Altura de corte 8mm. Gracias a su motor neumático se obtine gran potencia, permaneciendo siempre fría.

MB - 90C · Máquina circular equipada con cuchilla de 110mm. Altura de corte de 25mm. Potencia 80w. Velocidad 600 r.p.m.

MB - 110 · Máquina circular equipada con cuchilla de 110mm. Altura de corte 40mm. Potencia 180w. Velocidad 500 r.p.m.

A) · VERTICAL

ZDC - 6” · Máquina cuchilla vertical de 6” con afilador automático.
Altura de corte de 11cm.

ZDC - 8” · Máquina cuchilla vertical de 8” con afilador automático.
Altura de corte de 16cm.

ZDC - 10” · Máquina cuchilla vertical de 10” con afilador automático.
Altura de corte de 21cm.

· TALADRO

AS - 201L · Taladro para marcar tejidos en frío y caliente con regulador de velocidad. Bajada vertical. Capacidad máxima 180mm.

· ACCESORIOS

AS - 100K

RCS - 70

MB - 90C

RCS - 100

MB - 110

DW - 8001FT

COSTURA 6”

EL-0178FT PATCHWORK

B) · MÁQUINAS DE COSER DOMÉSTICAS

K@SEL DF3012 · Brazo libre. Pespunte, varios tipos de zigzag, 2 festones y ojal. Bobina central.

K@SEL JL622 · Brazo libre. Pespunte, varios tipos de zigzag, 2 festones y ojal. Bobina central.

K@SEL DF2024 · Brazo libre, bobina central. Pespunte, zigzag, zigzag 3 puntos, festones, puntadas elásticas y ojal en 4 pasos. Incluye capota rígida.

K@SEL 680A · Brazo libre. Lanzadera rotativa. Enhebrado automático. Longitud de puntada y ancho de zigzag regulables. 88 tipos de puntadas diferentes. Incluye capota rígida.

K@SEL 681A · Brazo libre. Lanzadera rotativa. Enhebrado automático. Longitud de puntada y ancho de zigzag regulables. Pantalla LCD para seleccionar 170 puntadas. Incluye capota rígida.

C) · MÁQUINAS OVERLOCK

K@SEL 3566 · Overlock, 4 hilos con diferencial. Permite realizar repulgo sin cambiar placa de agujas y posibilidad de 5 patas para fruncido, elásticos, puntada invisible, etc. (opcional).

EQUIPADA CON ENHEBRADOR AUTOMÁTICO ANCORA INFERIOR Y SISTEMA AUTOTENSIÓN.

· MÁQUINA RECUBRIR

K@SEL 3568 · Recubrir 1/2/3 agujas, permitiendo distintas puntadas de recubrimiento con una anchura máxima de 5,6mm.

EQUIPADA CON ENHEBRADOR AUTOMÁTICO ANCORA INFERIOR Y SISTEMA AUTOTENSIÓN.

B) · ACCESORIOS

· MALETAS

J3 · Maleta compuesta por zócalo de madera y capota de plástico rígido de alta resistencia. Color gris.

R5 · Maleta de plástico para fácil transporte y almacenamiento de máquinas de cama plana. Color beige / marrón.

R2 · Maleta de plástico para fácil transporte y almacenamiento de máquinas de brazo libre. Color beige / marrón.

· BOLSAS DE TRANSPORTE

C1 · Funda protección máquina brazo libre. Válida para los modelos DF3012 y DF2024. Color naranja.

C2 · Funda máquina brazo libre con cremallera. Color negro.

C3 · Funda máquinas mini. Semirígida con cremallera. Color naranja.

· PRENSATELAS

RJ - 207 · Caja de prensatelas (7 piezas). Suelas zigzag, ribetear, ribetear graduable, cremallera invisible, géneros punto, zigzag y fruncir.

RJ - 207 PLEGADOR · Caja de prensatelas (7 piezas). Suelas teflón zigzag, rodillos, cremallera invisible, fruncir, plegador, cremallera desplazable y vivos 1/4".

RJ - 208S · Caja de prensatelas (8 piezas). Suelas puntada invisible, cordoncillo, cremallera 2 lados, festón, overlock, dobladillar, zurcir y doble arrastre.

RJ - 215 · Caja de prensatelas (15 piezas), Soporte P.B. y P.A., suelas zigzag, cordón, puntada invisible, ojales, botones, dobladillar, overlock, pespunte recto, cremalleras, doble arrastre, zurcir y fruncir.

B) · MOTORES

MOTOR LAURO BAJO BANCADA · Potencia regulable. 5 velocidades. Disponible en 3 potencias: 1/3 (6.000 r.p.m.), 1/5 (4.000 r.p.m.) y 1/6 (3.000 r.p.m.)

MOTOR LAURO 1/10 · 150 W (7.000 r.p.m.). Disponible en color verde o beige. Enganche motor para máquinas Refrey o Alfa.

MOTOR DOBLE AISLANTE · 90 W (5.000 r.p.m.). Enganche más largo para facilitar montaje.

Disponible en 120 W.

MOTOR DOMÉSTICO · 100 W (disponible en beige y negro).

MOTOR DOMÉSTICO · 120 W (disponible en beige).

MOTOR DOMÉSTICO · 150 W (disponible en beige).

MOTOR INTERIOR MÁQUINAS DOMÉSTICAS · 70 W (5.000 r.p.m.).
También disponible en 90 W para máquinas overlock.

B) · REOSTATOS

REOSTATO UNIVERSAL MODELO A · Uso profesional. Resistencia cerámica que evita el calentamiento. Cuerpo metálico.

REOSTATO UNIVERSAL LAURO · Fácil adaptación a cualquier tipo de máquina eléctrica.

REOSTATO REDONDO SIN CABLE · Fácil adaptación a cualquier tipo de máquina eléctrica.

REOSTATO REDONDO CON CABLE · Fácil adaptación a cualquier tipo de máquina eléctrica.

REOSTATO ELECTRÓNICO · Fácil regulación de velocidad gracias a su circuito electrónico.

· ENCHUFES

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A) · GENERADORES DE VAPOR

BIEFFE

STIR VAPOR · Generador de vapor, capacidad 1,5 litros. Compuesto por caldera y plancha de mano profesional.

BIEFFE

SUPER VAPOR · Generador de vapor, capacidad 2,4 litros. Compuesto por caldera, manómetro y plancha de mano profesional.

BIEFFE

SUPER VAPOR INOX · Generador de vapor, capacidad 2,4 litros. Compuesto por caldera, manómetro y plancha de mano profesional. Exterior en acero inoxidable

BATTISTELLA

STELLA · Generador de vapor, carga continua. Capacidad 1,3 litros. Compuesto por caldera, bomba y plancha de mano profesional. Indicador luminoso y acústico de falta de agua.

BIEFFE

MAXI VAPOR · Generador de vapor, capacidad 3,5 litros. Compuesto por caldera, tubo de nivel y plancha de mano profesional.

BIEFFE

MAXI VAPOR INOX · Generador de vapor, capacidad 3,5 litros. Compuesto por caldera, tubo de nivel y plancha de mano profesional. Exterior de acero inoxidable.

BIEFFE

MAXI VAPOR PLUS · Generador de vapor, capacidad 5 litros. Compuesto por caldera, tubo de nivel, plancha de mano profesional. Exterior en acero inoxidable.

A) · GENERADORES DE VAPOR

BATTISTELLA

ATENA · Generador de vapor portátil. Equipado con cepillo de vapor, soporte para cepillo, ruedas y tubo de nivel. Capacidad 4,5 litros. Válvula y termostato de doble seguridad en caso de fallo.

BATTISTELLA

BARBARA 31 · Generador de vapor, capacidad 4,5 litros. Compuesto por caldera, plancha de mano profesional, tubo de nivel y soporte de ruedas. Doble válvula de seguridad.

BATTISTELLA

SATURNINO · Generador de vapor, capacidad 5 litros. Compuesto por caldera, plancha de mano profesional y soporte de ruedas. Doble válvula de seguridad.

BIEFFE

MAXI VAPOR AUTOMÁTICO · Generador de vapor. Compuesto por caldera, manómetro y plancha de mano profesional. Carga automática de agua.

BATTISTELLA

PLUTONE · Generador de vapor de 4.000 W. equipado para dos planchas (no incluidas). Compuesta por caldera de acero inoxidable, panel multifunción y carga automática.

· Idem anterior con 2 planchas L1 EUROPA incluidas.

· Idem anterior con 2 planchas IRONMASTER incluidas.

A) · MESAS DE ASPIRACIÓN

BIEFFE

BF - 006 · Plato caliente. Regulación de temperatura por termostato. PLEGABLE.

BIEFFE

BF - 080 · Plato caliente. Regulación de temperatura por termostato. PLEGABLE.

BATTISTELLA

ZEFFIRO · Plato caliente. Altura regulable de 75 a 101 cm. ASPIRANTE Y SOPLANTE. PLEGABLE.

BIEFFE

BF - 084 · Plato caliente y caldera 3,5 litros. Regulación de temperatura por termostato. PLEGABLE.

BIEFFE

BF - 085 · Plato caliente y caldera 3,5 litros, equipada con carga automática de agua. Regulación de temperatura por termostato. PLEGABLE.

BIEFFE

BF - 086CE · Plato caliente y caldera 3,5 litros. Regulación de temperatura por termostato. RECTANGULAR.

A) · MESAS DE ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

BATTISTELLA

NETTUNO´98 · Mesa universal con aspiración y calentamiento de plato. Medidas 120 x 40 x 91 cm.

NETTUNO´98 SOPLANTE · Igual anterior con aspiración y soplado.

BATTISTELLA

ERA · Mesa universal equipada con caldera 6 L. Con aspiración y calentamiento de plato. Control electrónico. Medidas 120 x 40 x 91 cm. Equipada con 1 plancha de mano.

ERA SOFFIANTE · Igual anterior con aspiración y soplado.

BATTISTELLA

ANDROMEDA · Mesa universal equipada con caldera de 10 L. Con aspiración y calentamiento de plato.
Medidas 120 x 40 x 91 cm.

ANDROMEDA S · Igual anterior con aspiración y soplado.

BATTISTELLA

URANO´98 · Mesa rectangular con aspiración y calentamiento de plato. Medidas 125 x 80 x 90 cm.

URANO´98 con caldera · Igual anterior con caldera de 7,5 L.

URANO´98 SOFFIANTE · Igual URANO´98 con aspiración y soplado.

URANO´98 SOFFIANTE con caldera · Igual URANO´98 con caldera con aspiración y soplado.

BATTISTELLA

FEDRA · Mesa para quitar manchas. Superficie de acero inoxidable. Equipada con pistola de desmanchar y pistola de secado. Requiere aire comprimido.

A) · PLANCHAS

PLANCHA DE MANO ECO

PLANCHA DE MANO IRONMASTER CEE

PLANCHA DE MANO ABRIR COSTURA

PLANCHA DE MANO TODO VAPOR · La total ausencia de componentes eléctricos hace innecesario el mantenimiento. Peso: 1,450 Kg.

· ACCESORIOS OPCIONALES

PISTOLA DE VAPOR

CEPILLO DE VAPOR

PLACA ANTIBRILLO TEFLÓN (VARIOS MODELOS)

PLACA ANTIBRILLO REFORZADA (VARIOS MODELOS)

A) · ACCESORIOS OPCIONALES

SOPORTE CALDERA STIRVAPOR / SUPER VAPOR

SOPORTE CALDERA MAXI VAPOR / MAXI VAPOR PLUS

SORPORTE CALDERA STELLA

MANGUERO MESA ZEFFIRO

MANGUERO BIEFFE

MANGUERO PLANCHAMANGAS (NETTUNO, ERA)



SUPERFICIE MAXI 130 x 50 cm. MESAS INDUSTRIALES BATISTELLA.

ANTENA DE SUSPENSIÓN CON CABLES Y LUZ INCORPORADA. MESAS INDUSTRIALES BATISTELLA.

REPOSAPLANCHA GIRATORIO (ANDROMEDA) MESAS INDUSTRIALES BATISTELLA

A) · MOTORES

MOTOR SERVO UNIVERSAL 400 W · Velocidad regulable. Fácil cambio de giro. Adaptable a cualquier máquina.

MOTOR SERVO UNIVERSAL 800 W · Igual que anterior. Recomendado para máquinas pesadas.

Opcional

POWERMAX ASU - 27 - 55 · Potencia 550 W. Velocidad y giro ajustable facilmente. Adaptable a todo tipo de máquinas.

1. Velocidad regulable.
2. Posicionador aguja.
3. Alzaprensatelas neumático.
4. Succión.

Opcional

POWERMAX ASU - 27 - 75 · Potencia 750 W. Velocidad y giro ajustable facilmente. Recomendado para máquinas pesadas.

1. Velocidad regulable.
2. Posicionador aguja.
3. Alzaprensatelas neumático.
4. Succión.

POWERMAX AHU - 58 - 55 · Potencia 550 W. Con señal para alzaprensatelas, cortahilos, remate, etc. Con programador y sincro incorporado.

1. Velocidad regulable.
2. Alzaprensatelas.
3. Retirahilos.
4. Remate automático.
5. Cortahilos.
6. Posicionador de aguja.
7. Control de tensión.

· ACCESORIOS OPCIONALES

SINCRO MOTOR SERVO UNIVERSAL

SINCRO INTERIOR POWERMAX

SINCRO EXTERIOR POWERMAX

A) · COMPLEMENTOS

· BANCADAS

ECO

H

LARGA

BANCADA ESTÁNDAR ECO

BANCADA ESTÁNDAR TIPO H

BANCADA ESTÁNDAR TIPO H · Equipada con ruedas.

BANCADA SUMERGIDA · Para overlock.

BANCADA LARGA · Para tableros de ala.

BANCADA LARGA · Para máquinas de puente largo.

BANCADA PEDESTAL BAJA · Máquinas de zapatero.

BANCADA PEDESTAL ALTA · Máquinas de zapatero.

BANCADA INGLESA

PEDAL GRANDE BANCADA

PEDAL PEQUEÑO MÁQUINAS OVERLOCK

· TABLEROS

ECO

ESTÁNDAR

ALA

TABLERO ECO · Máquinas pespunte y overlock motor integrado.

TABLERO ESTÁNDAR · 1060 x 530

TABLERO MÁQUINAS OJALES Y BOTONES

TABLERO ESTÁNDAR · 1200 x 600

TABLERO ESTÁNDAR · 1500 x 600

TABLERO ALA

TABLERO OVERLOCK SUMERGIDO

CAJÓN PLÁSTICO

CORREA TRAPEZOIDAL Z · Varias medidas.

SILLA PLÁSTICO · Disponible en azul.

A) · MÁQUINAS INDUSTRIALES DE PESPUNTE

· PESPUNTE 1 AGUJA

K@SEL GC - 8000 · Pespunte, 1 aguja. Engrase automático. Velocidad 5.000 p.p.m. Longitud puntada 4 mm. Luz led incorporada.

ZOJE ZJ - 9503B · Pespunte, 1 aguja. Engrase automático. Velocidad 5.000 p.p.m. Longitud puntada 5 mm. Luz led incorporada.

K@SEL GC - 9000C · Pespunte, 1 aguja. Cortahilos, remate y posicionador de aguja. Motor servo y alzaprensatelas. Programador de funciones completas: atacados, etiquetas, etc. Luz led incorporada.

ZOJE ZJ - 9703 - AR - D3 · Pespunte, 1 aguja. Cortahilos, remate y posicionador de aguja. Motor SERVO y alzaprensatelas. Programador funciones completas: atacados, etiquetas, etc. Luz led incorporada.

K@SEL ZJ - 8500H · Pespunte, 1 aguja. Engrase automático. Velocidad 3.000 p.p.m. Longitud puntada 8 mm. Espiral gran capacidad.

A) · 1 AGUJA DOBLE ARRASTRE (AGUJA / DIENTE)

K@SEL GC - 0538 · Engrase automático.
Velocidad 5.000 p.p.m. Longitud de puntada 5 mm.

ZOJE ZJ9903AR - D3B · 1 aguja. Velocidad 4.000 p.p.m.
Cortahilos, remate y posicionador de aguja. Longitud de puntada 5 mm. Motor SERVO y alzaprensatelas.
Programador de funciones completas: atacados, etiquetas, etc.
Engrase semiseco.

· 2 AGUJAS DOBLE ARRASTRE (AGUJA / DIENTE)

AGUJA FIJA

K@SEL GC - 20508 - M · Engrase automático. Longitud de puntada 4 mm. Velocidad 4.000 p.p.m.

· Igual que anterior equipada con cortahilos.

K@SEL GC - 20508 - H · Engrase automático. Longitud puntada 7 mm. Velocidad 3.500 p.p.m.
ESPIRAL GRAN CAPACIDAD.

· igual que anterior equipada con cortahilos.

AGUJA DESEMBRAGABLE

K@SEL GC - 20538 - M · Aguja desembragable. Engrase automático. Longitud puntada 5 mm. Velocidad 3.500 p.p.m.

· Igual que anterior equipada con cortahilos.

K@SEL GC - 20538 - C · Aguja desembragable. Engrase automático. Longitud puntada 7 mm. Velocidad 3.500 p.p.m.
ESPIRAL GRAN CAPACIDAD.

· Igual que anterior equipada con cortahilos.

A) · DOBLE ARRASTRE (PRENSATELAS Y DIENTES)

ZOJE ZJ0303 - D3 · 1 aguja. Engrase automático. Velocidad 2.000 p.p.m. Longitud puntada 8 mm.

K@SEL GC - 0323 · 1 aguja. Engrase automático. Velocidad 2.0 00 p.p.m. Longitud puntada 8 mm. Brazo largo útil de 33,5 cm.

· Equipada con tablero ala.

ZOJE0303L - 3 - D4 · Igual que anterior equipada con cortahilos, remate y posicionador de aguja. Motor SERVO y alzaprensatelas. Programador de funciones completas: atacados, etiquetas, etc.

· TRIPLE ARRASTRE, PLANA, 1 AGUJA

K@SEL GC - 0628 · 1 aguja. Engrase automático. Velocidad 2.000 p.p.m. Longuitud puntada 8 mm. ESPIRAL GRAN CAPACIDAD.

K@SEL GC - 20608 - 1 · 1 aguja. Engrase automático. Velocidad 2.000 p.p.m. Longitud puntada 9 mm. ESPIRAL HORIZONTAL. GRAN CAPACIDAD.

K@SEL GC - 20628 - 1DQ · Igual que anterior equipada con cortahilos, remate y posicionador de aguja. Motor SERVO y alzaprensatelas. Programador de funciones completas: atacados, etiquetas, etc.

K@SEL GC - 20628 - 1L · 1 aguja. Engrase automático. Velocidad 2.000 p.p.m. Longitud puntada 9 mm. Brazo largo 63,5 cm.

· Igual con motor SERVO y alzaprensatelas.

A) · TRIPLE ARRASTRE, PLANA, 2 AGUJAS

K@SEL GC - 20608 - 2 · 2 agujas. Engrase automático. Velocidad 2.000 p.p.m. Longitud puntada 8 mm.

K@SEL GC - 20628 - 2ADY · 2 agujas desembragables. Engrase automático. Velocidad 2.500 p.p.m. Longitud de puntada 0-9 mm. Equipada con dial de regulación de altura de prensatelas.

K@SEL GC - 20628 - 2DQ · 2 agujas. Igual a la anterior equipada con cortahilos, remate y posicionador de aguja. Motor SERVO y alzaprensatelas. Programador de funciones completas: atacados, etiquetas, etc.

K@SEL GC - 20628 - 2L · 2 agujas. Engrase automático. Velocidad 1.800 p.p.m. Longitud de puntada 0-9 mm. Brazo largo de 63,5 cm.

· Igual con motor SERVO y alzaprensatelas.

· PULLER ARRASTRE

PT - H



PT - L

PULLER PT - H · Rodillo superior e inferior. Adecuado para máquinas de 1 y 2 agujas de doble o triple arrastre.

PULLER PT - L · Igual que el anterior para máquinas de puente largo (indicar modelo).

A) · TRIPLE ARRASTRE BRAZO CILÍNDRICO

K@SEL GC - 2628 · Engrase automático.
Velocidad 2.000 p.p.m. Longitud de puntada 0-5 mm.
Especial ribetear.
Equipada con bancada inglesa

K@SEL GC - 2628 LG · Engrase automático.
Velocidad 2.000 p.p.m. Longitud de puntada 0-6 mm.
Especial ribetear. Equipada con espiral gran capacidad.
Equipada con bancada inglesa

K@SEL GC - 2628 - 1 · Engrase automático.
Velocidad 2.500 p.p.m. Longitud de puntada 0-5 mm.
Equipada con bancada inglesa

K@SEL GC - 2628 - 2 · Engrase automático.
Velocidad 2.500 p.p.m. Longitud de puntada 0-6 mm.
Equipada con espiral de gran capacidad.
Equipada con bancada inglesa

K@SEL HL - 341 · Engrase automático.
Velocidad 2.500 p.p.m. Longitud de puntada 0-6 mm.
Equipada con espiral de gran capacidad.
Equipada con bancada inglesa

· MÁQUINA LANZADERA BARREL

K@SEL GC - 0378 -1 · 1 aguja, arrastre superior e inferior, equipada con lanzadera gigante que permite coser géneros gruesos y extra gruesos. Velocidad de 1.200 p.p.m. Longitud de puntada 0-12,7 mm.

A) · MÁQUINAS DE REPARACIÓN DE CALZADO

TAKING TK - 2971 · Máquina reparación de calzado con prensatelas giratorio 360º para poder coser en cualquier dirección. Velocidad 500 p.p.m. Longitud puntada 7 mm. Brazo útil 310 mm.

Equipada con motor SERVO posicionador, bancada y tablero.

TAKING TK - 2971 · Igual que anterior.

Equipada con motor SERVO posicionador y bancada pedestal baja 750 mm.

TAKING TK - 2971 · Igual que anterior.

Equipada con motor SERVO posicionador y bancada pedestal alta 950 mm. para poder coser de pie.

TAKING TK - 2973 · Máquina reparación de calzado con prensatelas giratorio 360º para poder coser en cualquier dirección. Velocidad 500 p.p.m. Longitud puntada 7 mm. Brazo útil 460 mm.

Equipada con motor SERVO posicionador y bancada pedestal baja 750 mm.

TAKING TK - 2973 · Igual que anterior.

Equipada con motor SERVO posicionador y bancada pedestal alta 950 mm. para poder coser de pie.

A) · MÁQUINAS OVERLOCK Y RECUBRIDORAS

· OVERLOCK K@SEL

K@SEL EX - 5200 - 3D · 1 aguja, 3 hilos, ancho de 4 mm.
Motor SERVO integrado. Velocidad máxima 7.000 p.p.m.

Igual anterior preparada para repulgo y tanza.
Igual anterior preparada con dientes engomados.

K@SEL EX - 5200 - 4D · 2 agujas, 4 hilos, ancho de 2 x 4 mm.
Motor SERVO integrado. Velocidad máxima 7.000 p.p.m.

K@SEL EX - 5200 - 5D · 2 agujas, 5 hilos, ancho 2 x 4 mm.
Motor SERVO integrado. Velocidad máxima de 7.000 p.p.m.

· OVERLOCK ZOJE

ZOJE ZJ - 893 - 3 - 17 · 1 aguja, 3 hilos, ancho de 4 mm.
Motor SERVO y caja de control incorporado en el cabezal.
Velocidad máxima 6.500 p.p.m.

Igual que anterior pero preparada para repulgo y para tanza.
Igual que anterior preparada con dientes engomados.

ZOJE ZJ - 893 - 4 - 13 · 2 agujas, 4 hilos, ancho de 2 x 4 mm.
Motor SERVO y caja de control incorporado en cabezal.
Velocidad máxima 6.500 p.p.m.

ZOJE ZJ - 893 - 5 - 38 · 2 agujas, 5 hilos, ancho de 2 x 4 mm.
Motor SERVO y caja de control incorporado en el cabezal.
Velocidad máxima 6.500 p.p.m.

· OVERLOCK KINGTEX

KINGTEX UH - 9005 - 353 - M16 · 2 agujas, 5 hilos. Engrase automático. Velocidad 7.000 p.p.m.

Igual a anterior equipada con fruncidor.

DETALLES

FRUNCIDOR

REPULGO Y TANZA

DIENTE ENGOMADO

A) · RECUBRIDORA

ZOJE ZJ - W - 562 · 3 agujas, 5 hilos, plana. Recubrimiento superior e inferior. Velocidad 6.000 p.p.m.

C) · MÁQUINA DE PUNTADA INVISIBLE PORTÁTIL

K@SEL CM - 512 · Semi-industrial, con motor petaca incorporado. Cosido de géneros, desde muy finos a medios. Equipada con salto de puntada. Longitud puntada 7 mm. Velocidad 1.200 p.p.m.

A) · MÁQUINA DE PUNTADA INVISIBLE INDUSTRIAL

K@SEL H - 101 - L · Cosido de todo tipo de géneros, desde finos a medios (cortinas, visillos, bajos en general) etc.

K@SEL CM - 1190 · Máquina de doble leva. Cosido de todo tipo de géneros, desde finos a medios.
Costura elástica que hace invisible las puntadas tanto en el exterior como en el interior.

A) · MÁQUINAS INDUSTRIALES

· ZIGZAG

K@SEL GC 20U53 · Semi-industrial, brazo corto. Engrase semi-automático. Recomendada para trabajos de sastrería en general. Velocidad 2.500 p.p.m.
Ancho de costura de 5 ó 8 mm (zig-zag).

K@SEL LG 2280D · Motor SERVO integrado. Pespunte, zig-zag punto a punto de 2 y 4 puntos. 11 tipos de puntadas diferentes a través del cambio de leva. Velocidad 4.000 p.p.m. Ancho de costura 5 mm.

Tipos de puntada

ZOJE ZJ2290 · Electrónica con motor SERVO integrado y funciones completas. Cortahilos, remate, alzaprensatelas, etc. Permite crear 199 dibujos de forma rápida y sencilla en el panel de la máquina. Velocidad 5.000 p.p.m. Ancho de costura de 5 mm.

A) · MÁQUINA DE CERRAR SACOS

K@SEL F300A · Portátil, de fácil manejo y ligera. 1 hilo, sistema de engrase por bomba. Cosido de 300 a 400 sacos en 1 hora con diferentes materiales: papel kraft, plástico, rafia, etc. Bajo nivel de ruido.

A) · MÁQUINAS AUXILIARES

K@SEL H - 373 · Puntada de cadeneta 1 hilo para cosido de botones de 2 a 4 agujeros, con corte de hilo.
Velocidad 1.500 p.p.m. Motor SERVO integrado.

K@SEL BR - 120M · Equipada con alimentador de botones automático.

D)

ZOJE ZJ5780S · Electrónica con panel táctil. 30 tipos de ojales incluyendo 4 puntadas presillas). Posibilidad de diseñar ojales y almacenarlos. Velocidad 3.600 p.p.m.

ZOJE ZJ5780L · Igual que anterior. Con bastidor para ojales hasta 120 mm de longitud.

ZOJE ZJ5780 · Presillas electrónica. Posibilidad de realizar diferentes tipos de presillas. Área de costura de 45 x 20 mm. Velocidad 3.000 p.p.m.

UNICORN UAS - H903 · Presillas electrónicas. Posibilidad de realizar cualquier tipo de presilla o dibujo dentro de su área de 40 x 30 mm y aumentar o disminuir el tamaño del dibujo. Panel programador de 4 ciclos de 16 presillas cada uno. Velocidad 2.700 p.p.m. sin ruido ni vibraciones.

· ACCESORIOS

* Suministramos cualquier repuesto tanto para doméstico como industrial y para cualquier máquina.

CORREAS TRAPEZOIDALES

FLEXO HM - 99T LED

FLEXO IMAN OB820MP

BOMBILLAS LED

PORTACONOS

AGUJAS SCHMETZ

DEVANADORES

BOTELLA DE ACEITE
(ENVASE 1 Y 5 LITROS)
FRASCO DE ACEITE Y
SILICONA

TIJERAS

* Suministramos cualquier repuesto tanto para doméstico como industrial y para cualquier máquina.

ANCORAS

GUL605150 | SLC00560 | LL81600TIF | LLF00560 | UL603880

CAJAS DE BOBINAS

BC-HA1(15277) | BC-15-88(125291) | BC-31-15(62740) | BC-DB1(52237) | BC-DB1-NBL1 (52237NBL1) | BC-DBZ(1)(117596-001) (B1837-027-0A0)

DIENTES

149057 | 149057 FINE | 149057 TR | 149057D | 149057R | 149159

PRENSATELAS

P36 | P36L | P5 | P5W | P50N | P50H

CANILLAS

B1827-280-000 | 155484-001 | 18034A | 203470A | 270010A | 272152

CUCHILLAS

159274-001 | 159276-001 | 159540-001 | 159541-001 | S02637-001 | S02645-001

PLACAS DE AGUJA

5550 | 147150LGW FD:149057 | 147150LGB | 147158LGW FD:149057 | 143169LGB FD:149165 | 142061LGWOK FD:149082

ESPIRALES

DA1-B KR21-S | DB1-Z(20) KR41-U | DB1-BZ(20) KR24-US | DB1-Z16 KR24 | DB1-Z16B KR24-B | HSH-7.94A KHS12-R

ALONSO

SOLUCIONES PROFESIONALES

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.
ADAPTAMOS MAQUINARIA CON ACCESORIOS ESPECIALES
PARA REALIZAR CUALQUIER TRABAJO.

ALONSO
MAQUINARIA TEXTIL

Pol. Ind. “El Montalvo”
C/ Dr. Fleming, 19-D
37008 Salamanca

Teléfono 923 190 235
WhatsApp 608 071 195
info@aalonso.com
www.aalonso.com